NEWS RELEASE

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-19
株式会社ピーシーデポコーポレーション
（JASDAQ コード番号 7618）

販売戦略

2006/8/22

ＰＣデポ、業界最安値
47ｖ型 249,900 円、42ｖ型 199,900 円（共に税込）
「液晶」フルスペックハイビジョンパネル搭載で投入

～9 月上旬より発売開始、9 月 2 日（土）より全国の PC デポとインターネット通販にて一斉予約受付開始～

パソコン総合専門店「PC DEPOT」を運営する株式会社ピーシーデポコーポレーション（以下 PC デポ、神奈川県横浜市、社長：野島隆久）は、ハイビジョン放送に対応した薄型大画面テレビ、「OZZIO StyleVision シリーズ」にフルスペックハイビジョン対応液晶パネルを搭載した 2 モデルを投入、平成 18 年 9 月上旬より順次全国の PC デポ 56 店舗とインターネット通販で販売することを決定しました。

「OZZIO StyleVision」シリーズはハイビジョン液晶パネルを採用したハイビジョン放送対応設計でデジタル伝送による画質・音質の劣化が少ない次世代規格「HDMI™」端子やハイビジョン映像に対応した「D4」端子を装備し、外部チューナーやケーブルテレビ等へ接続することで、地上デジタル放送のハイビジョン番組や BS/CS110 度デジタル放送もお楽しみいただけます。また、パソコン接続端子（D-sub15 ピン）を装備しパソコン画面表示可能な1台2役のハイビジョン対応薄型テレビです。

～フルスペック 47v 型液晶テレビ 249,900 円（税込）、フルスペック 42v 型液晶テレビ 199,900 円（税込）2 モデル共に業界最安値を更新～

今回発売する OZZIO StyleVision シリーズはフルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用の 47ｖ型、42v 型で、両モデルに HDMI™ 端子、D4 端子、PC 接続端子を装備し地上波アナログ/ＢＳアナログチューナーを標準搭載しました。また、解像度 1920ｘ1080 ドットによる緻密で高精細な最新パネルを採用いたしました。

＜業界最安値を更新した OZZIO StyleVision シリーズ＞

1，フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用 47v 型液晶テレビ
　HDV-47WUX3000:249,900 円（税込）…同サイズのフルスペックハイビジョン対応液晶テレビで業界最安値
2，フルスペックハイビジョン対応液晶パネル採用 42v 型液晶テレビ
　HDV-42WUX3000:199,700 円（税込）…同サイズのフルスペックハイビジョン対応液晶テレビで業界最安値

以上、2モデルを9月上旬より順次発売開始いたします。

※業界最安値の定義・・・発表日時点での国内店頭販売モデル・ダイレクトモデルの税込価格を当社が調査できる範囲内で比較した結果「業界最安値」であると認識しております。

※掲載されている情報は、発表日現在のものとなります。ご覧いただきました時点と情報が異なる場合もございます。

※HDMI、HDMI ロゴ及び High-Definition Multimedia Interface は HDMI Licencing LLC の商標または、登録商標です。

NEWS RELEASE

「ＯＺＺＩＯ　StyleVision(ｵｯｼﾞｵ　ｽﾀｲﾙﾋﾞｼﾞｮﾝ)」ｼﾘｰｽﾞは、ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝ対応液晶ﾃﾚﾋﾞとして、全ﾓﾃﾞﾙｸﾗｽ別において全てが店頭･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾓﾃﾞﾙを含め業界最安値（※）となります。 販売店舗は、ＰＣﾃﾞﾎﾟの直営３３店舗とＦＣ２３店舗の計５６店舗にくわえ、www.pcdepot.co.jp 又は www.ozzio.jp のｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販にて販売致します。

尚、9月2日（土）より全国のＰＣﾃﾞﾎﾟの店頭･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販にて一斉予約受付を開始します。予約方法につきましては、店頭及び、WEB www.pcdepot.co.jp 又は www.ozzio.jp にてご案内させて頂きます。

発売日は47ｖ型が9月9日（土）、42ｖ型が10月上旬を予定しておりますが、決定次第、ＰＣﾃﾞﾎﾟの店頭･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにて発表させて頂きます。

ＰＣﾃﾞﾎﾟでは「ＯＺＺＩＯ（ｵｯｼﾞｵ）」ｼﾘｰｽﾞの製品ﾗｲﾝｱｯﾌﾟを今後も拡大していきます。なお、本商品の販売による業績への影響は、一定量が想像されますが、現時点では予測が出来ませんので、分かり次第別途報告をいたします。

本製品はＰＣﾃﾞﾎﾟが企画し薄型ﾃﾚﾋﾞ専業ﾒｰｶｰのﾊﾞｲ･ﾃﾞｻﾞｲﾝ株式会社に生産委託して実現しました。

◆統一ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ･･･「ＯＺＺＩＯ/ｵｯｼﾞｵ」とは、当社がﾃﾞｼﾞﾀﾙ社会に大きく貢献していくことを約束する為の新ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ

「ＯＺＺＩＯ/ｵｯｼﾞｵ」とは、ｲﾀﾘｱ語の「ＯＺＩＯ（ｵｯﾂｨｰｵ）が語源「優雅な暮らし」の意に、ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄの最後（最高ﾗﾝｸ）の意味を重ねた造語。「優雅な暮らしを提供する」を意味し、当社が目指す「安い･安心･便利な」ﾊﾟｿｺﾝ総合専門店の実現を加速します。

◆写真は、ﾌﾙ HD 対応液晶ﾊﾟﾈﾙを搭載した 47v 型液晶ﾃﾚﾋﾞ 業界最安値
「ＯＺＺＩＯ StyleVision：HDV-47WUX3000」249,900 円（税込）

※業界最安値の定義･･･発表日時点での国内店頭販売ﾓﾃﾞﾙ･ﾀﾞｲﾚｸﾄﾓﾃﾞﾙの税込価格を当社が調査できる範囲内で比較した結果「業界最安値」であると認識しております。

※掲載されている情報は、発表日現在のものとなります。ご覧いただきました時点と情報が異なる場合もございます。

■【株式会社ピーシーデポコーポレーション 会社概要】
社名：株式会社ピーシーデポコーポレーション（JASDAQ：7618）
所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜 2-3-19
代表者：代表取締役 野島 隆久
事業内容：パソコン･IT 関連機器販売専門店の全国５６店舗ﾁｪｰﾝ展開事業
設立：1994 年 8 月
資本金：1,555 百万円（2006 年 6 月 30 日現在）
URL：http://www.pcdepot.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先は下記まで
株式会社ピーシーデポコーポレーション 社長室 広報担当 堀越（ﾎﾘｺｼ）
TEL：045-472 -9838/045-472-7795（代） FAX：045-472-7089 MAIL：horikoshim@pcdepot.co.jp

４７インチフルスペックハイビジョンパネル搭載液晶テレビ
業界最安値発進

２４９,９００円(税込)　HDV-47WUX3000

- 超高精細液晶パネル採用、HDMI™端子装備、ＢＳアナログチューナー搭載 ー

■高性能フルスペックハイビジョンパネル採用

高精細1920x1080ドットのフルHD対応液晶パネル、コントラスト比1000:1、輝度620cd/㎡、応答速度8ms、上下視野角176°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

■デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子 (※2) を 1 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。

■高画質化回路ファーロージャー「DCDi™」採用

IP (画素変換) 部に高画質で定評のある米国ジェネシスマイクロチップ社製、高画質化回路ファーロージャー「DCDi」を採用。ジャギー (斜め線のギザギザ) を低減した高画質の映像を再生します。

■テレビのスピーカーだけで臨場感あふれるサウンドを楽しめる「BBE™サラウンド回路」(※3) を搭載。

■ハイビジョンソースに対応した D4 端子 (※1) を装備

市販の外部チューナーを接続すれば、BS/CS110 度、地上波デジタル放送のハイビジョン番組はもちろん、DVD ソフトのプログレシブ再生、デジタルチューナー搭載の DVD レコーダー等の高画質ソースに対応します。

■16:9、4:3、ズーム、パノラマの 4 つの画面モード切替

(VGA 入力時は、16:9 と 4:3 のみ、D4 入力時は、16:9、4:3、自動調整)

■ＰＣ親子画面機能でＰＣ、D4、HDMI 入力とその他のソース (AV1、2、テレビ放送) の2画面表示 (ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー、ピクチャーオンピクチャー)

HDV-47WUX3000 製品仕様

型名		HDV-47WUX3000
液晶パネルサイズ		47V型(16:9)
液晶性能	解像度	1,920×1080ドット
	ドットピッチ	0.55mm
	色再現	16,777,216色
	画面輝度	620cd/㎡
	コントラスト比	1000:1
	視野角（上下/左右）	176/176
	応答速度	8ms
チューナー	チューナー	地上アナログ、ＢＳアナログ
	受信可能チャンネル	ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ（Ｃ１３－Ｃ６３）/ＢＳ５、７、１１
ビデオ機能		525i/525p/750p/1125i
	Ｄ４入力（※1）	525i/525p/750p/1125i
	ＨＤＭＩ入力	525i/525p/750p/1125i/1125p
画面モード		HDMI,ＶＧＡ：「１６：９」、「４：３」 Ｄ４：「１６：９」、「４：３」、「自動調整」 コンポジット/Sビデオ/テレビ：「１６：９」、「４：３」、「パノラマ」、「ズーム」
スピーカー	構成	内蔵ステレオ2ウェイ3スピーカーシステム
	脱着	○
音声機能	出力	10Wx2
	サラウンド	ＢＢＥサラウンド（※3）
	音声多重	○
入出力端子	映像入力	アンテナ入力 ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ　７５Ω 同軸×１
		アンテナ入力 ＢＳ－ＩＦ　７５Ω 同軸×１（１５Ｖ）
		コンポジット(RCAピン）×２（ＡＶ入力２はデコーダーリターン入力兼用）
		Ｓビデオ入力 ×1（ＡＶ入力1と兼用）
		アナログＲＧＢ入力（D-sub15pin）×１
		ＨＤＭＩ入力×１（※2）
		Ｄ４入力×１（※1）
	映像出力	コンポジットモニター出力（RCAピン）×１（D4、HDMI、RGB入力除く映像を出力）
	音声入力	ステレオ入力(ｽﾃﾚｵRCAﾋﾟﾝ）×２（AV1,2）
		ステレオミニホン入力×２（ＲＧＢ/Ｄ４各1）
		ＨＤＭＩ入力（映像と兼用・SPDIF入力）
	音声出力	ヘッドホン出力（ステレオミニジャック）× １
		モニター出力（ステレオRCAピン）×１（D4、RGB,HDMI入力除く音声を出力）
	BS関連	ビットストリーム、検波兼用出力（ステレオミニホン）
２画面機能/PC親子画面機能		ピクチャーバイピクチャー機能
		ピクチャーインピクチャー機能
		ピクチャーオンピクチャー機能
		入力は「AV1」「AV2」「TV」を一組としてこの中の１つと「VGA」「HDMI」「D4」のそれぞれを組み合わせて表示できます。主画面音声はスピーカーから、副画面音声はヘッドホンから聞くことが出来ます。
赤外線リモコン＆オンスクリーンディスプレイ		○
壁掛け対応		オプション対応
電源		内蔵 AC100、60/50Hz
消費電力		320W
待機電力		3W以下
年間消費電力		547wKh
付属品		取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単四電池×2本、アンテナケーブル×2、ステレオＡＶケーブル×1、ＶＧＡケーブル
質量（kg）スタンド含む		57kg
テレビ 寸法	幅x高さx奥行mm	1,439×760×103
スタンド含むテレビ寸法	幅x高さx奥行mm	1,439×824×271
カートンサイズ	幅x高さx奥行mm	1,569×928×381

※1：D4/コンポーネント入力について･･･接続する機器（DVDﾚｺｰﾀﾞｰ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ等）によっては、映像方式の切り換え時等で画像が途切れる場合があります。その場合は接続する機器の設定を1125i,525i固定などのモードに設定してください。

※2：HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licencing LLCの商標または、登録商標です。　※3：BBEとBBEシンボルは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。

４２インチフルスペックハイビジョンパネル搭載液晶テレビ
業界最安値発進

１９９,９００円(税込)　HDV-42WUX3000

- 超高精細液晶パネル採用、HDMI™端子装備、ＢＳアナログチューナー搭載 ー

■高性能フルスペックハイビジョンパネル採用

高精細1920x1080ドットのフルHD対応液晶パネル、コントラスト比1200:1、輝度500cd/㎡、応答速度6.5ms、上下視野角176°でより緻密でなめらかな画像をそのまま再現できます。

■デジタル映像・音声入力対応の HDMI 端子 (※2) を 1 系統装備

次世代の映像・音声インターフェイス HDMI 入力を装備、ケーブル1本で高品位な映像と音声をデジタル伝送できます。

■高画質化回路ファーロージャー「DCDi™」採用

IP (画素変換) 部に高画質で定評のある米国ジェネシスマイクロチップ社製、高画質化回路ファーロージャー「DCDi」を採用。ジャギー (斜め線のギザギザ) を低減した高画質の映像を再生します。

■テレビのスピーカーだけで臨場感あふれるサウンドを楽しめる「BBE™サラウンド回路」(※3) を搭載。

■ハイビジョンソースに対応した D4 端子 (※1) を装備

市販の外部チューナーを接続すれば、BS/CS110 度、地上波デジタル放送のハイビジョン番組はもちろん、DVD ソフトのプログレシブ再生、デジタルチューナー搭載の DVD レコーダー等の高画質ソースに対応します。

■16:9、4:3、ズーム、パノラマの 4 つの画面モード切替

(VGA 入力時は、16:9 と 4:3 のみ、D4 入力時は、16:9、4:3、自動調整)

■ＰＣ親子画面機能でＰＣ、D4、HDMI 入力とその他のソース (AV1、2、テレビ放送) の2画面表示 (ピクチャーインピクチャー、ピクチャーバイピクチャー、ピクチャーオンピクチャー)

HDV-42WUX3000 製品仕様

型名		HDV-42WUX3000
液晶パネルサイズ		42V型(16:9)
液晶性能	解像度	1,920×1080ドット
	ドットピッチ	0.4845mm
	色再現	16,777,216色
	画面輝度	500cd/㎡
	コントラスト比	1200:1
	視野角（上下/左右）	176/176
	応答速度	6.5ms
チューナー	チューナー	地上アナログ、ＢＳアナログ
	受信可能チャンネル	ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ（Ｃ１３－Ｃ６３）/ＢＳ５、７、１１
ビデオ機能		525i/525p/750p/1125i
	Ｄ４入力（※１）	525i/525p/750p/1125i
	ＨＤＭＩ入力	525i/525p/750p/1125i/1125p
画面モード		HDMI,ＶＧＡ：「１６：９」、「４：３」 Ｄ４：「１６：９」、「４：３」、「自動調整」 コンポジット/Sビデオ/テレビ：「１６：９」、「４：３」、「パノラマ」、「ズーム」
スピーカー	構成	内蔵ステレオ2ウェイ3スピーカーシステム
	脱着	○
音声機能	出力	10Wx2
	サラウンド	ＢＢＥサラウンド（※3）
	音声多重	○
入出力端子	映像入力	アンテナ入力 ＶＨＦ/ＵＨＦ/ＣＡＴＶ　７５Ω 同軸×１
		アンテナ入力 ＢＳ－ＩＦ　７５Ω 同軸×１(１５Ｖ)
		コンポジット(RCAピン）×２（ＡＶ入力２はデコーダーリターン入力兼用）
		Ｓビデオ入力 ×1（ＡＶ入力1と兼用）
		アナログＲＧＢ入力（D-sub15pin）×１
		ＨＤＭＩ入力×１（※2）
		Ｄ４入力×１（※1）
	映像出力	コンポジットモニター出力（RCAピン）×１（D4、HDMI、RGB入力除く映像を出力）
	音声入力	ステレオ入力(ｽﾃﾚｵRCAﾋﾟﾝ）×２（AV1,2）
		ステレオミニホン入力×２（ＲＧＢ/Ｄ４各1）
		ＨＤＭＩ入力（映像と兼用・SPDIF入力）
	音声出力	ヘッドホン出力（ステレオミニジャック）× １
		モニター出力（ステレオRCAピン）×１（D4、RGB,HDMI入力除く音声を出力）
	BS関連	ビットストリーム、検波兼用出力（ステレオミニホン）
２画面機能/PC親子画面機能		ピクチャーバイピクチャー機能
		ピクチャーインピクチャー機能
		ピクチャーオンピクチャー機能
		入力は「AV1」「AV2」「TV」を一組としてこの中の１つと「VGA」「HDMI」「D4」のそれぞれを組み合わせて表示できます。主画面音声はスピーカーから、副画面音声はヘッドホンから聞くことが出来ます。
赤外線リモコン＆オンスクリーンディスプレイ		○
壁掛け対応		オプション対応
電源		内蔵 AC100、60/50Hz
消費電力		300W
待機電力		3W以下
年間消費電力		514wKh
付属品		取扱説明書、保証書、リモコン、リモコン用単四電池×２本、アンテナケーブル×２、ステレオＡＶケーブル×１、ＶＧＡケーブル
質量（kg）スタンド含む		44kg
テレビ 寸法	幅x高さx奥行mm	1,280×650×113
スタンド含むテレビ寸法	幅x高さx奥行mm	1,280×716×271
カートンサイズ	幅x高さx奥行mm	1,433×828×413

※1：D4/コンポーネント入力について･･･接続する機器（DVDﾚｺｰﾀﾞｰ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾁｭｰﾅｰ等）によっては、映像方式の切り換え時等で画像が途切れる場合があります。その場合は接続する機器の設定を1125i,525i固定などのモードに設定してください。

※2：HDMI、HDMIロゴ及び、High-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licencing LLCの商標または、登録商標です。　※3：BBEとBBEシンボルは、BBE Sound,Inc.の登録商標です。